

## PANNEAU HOSSEGOR



### ESSENCE

Douglas

*Pseudotsuga menziesii*

### COLORIS

Gris



PIVETEAUBOIS

### LONGUEUR

2 m

### HAUTEUR

1,90 m

### ÉPAISSEUR

61 mm

### LES + PRODUIT

- 100% occultant : idéal contre le vis-à-vis
- Style naturel : finition brute de sciage et design déstructuré

- Coloris gris : devance le grisaillement naturel du bois
- Recoupable dans la largeur pour s'ajuster au linéaire à clôturer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie de préservation  
par imprégnation

#### État de surface

Brut

#### Propriété

Occultant

#### Composition

Ossature : lames 25 x 125 mm. Remplissage : lames 18 x 150 mm et 18 x 45 mm.

#### Non fournie

Poteaux et fixations

#### Masse volumique moyenne à 12% d'humidité

540 kg/m<sup>3</sup>

Réf. 610001321

---

### CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

Se fixe sur des poteaux TOKYO, se référer au guide technique TOKYO. Sangles sur les côtés du panneau pour faciliter la manipulation lors de la pose.

### Outils nécessaires au montage

Visseuse, perceuse, mètre, crayon de menuiserie, niveau, marteau

### Durabilité

Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes xylophages (termites inclus)

---

---

### CONSEIL ENTRETIEN

Comme tout type de matériau, nos produits ont besoin d'être entretenus. Pour cela, un simple nettoyage régulier est à effectuer avec une éponge ou une brosse à poil souple et un jet d'eau à basse pression. La rénovation esthétique pour les produits en imprégnation colorée ou naturel n'est pas nécessaire. Un saturateur peut cependant être appliqué.

---

### INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pour éviter la déformation, les variations de teinte et les risques de moisissure de surface, respectez ces instructions de stockage : Avant montage : stockez le colis à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil. Idéalement, sous un abri ventilé et sans bâche ; sinon, placez une bâche uniquement sur le dessus. Montage sur plusieurs jours : en plus des instructions précédentes, placez les pièces restantes à plat sur une palette avec des tasseaux entre les couches comme le colisage d'origine, puis cercler la palette. Pendant le montage : effectuez le montage sur des jours consécutifs pour prévenir la déformation des pièces déjà montées.

---

### GARANTIE

Garantie 10 ans hors sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus).

Durant la période de garantie, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement. Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'œuvre. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques.

Elle est applicable quand les bois préservés n'ont pas été recoupés ni usinés en cas de mise en œuvre dans ou au contact du sol.

Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été préservés par badigeonnage avec un produit de préservation complémentaire adapté.

PIVETEAUBOIS n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformations liés à l'évolution du matériau dans le temps.