

Fiche Technique - Lame Terrasse OPTIMA PLUS

Caractéristiques Techniques

MATIERE	100% Composite Océwood® + Peau PVC
TYPE	Lame monoface alvéolaire
FINITION	Veinée
SECTION	161 x 26 mm
LONGUEUR	3 mètres (-0/+10mm)
COMPOSITION	70% PVC recyclé - 30% Fibre naturelle (Anas de lin)
POIDS	2,64 kg / mètre linéaire
METRE LINEAIRE	6ml / m ² (2 lames / m ²)
POIDS SUPPORTE	450kg / m ² (répartis uniformément)
GARANTIE	Garantie commerciale 10 ans



La surface de la lame Optima Plus est une peau en PVC coextrudée et poncée. Le PVC rend la lame imperméable, et la finition poncée permet la bonne adhérence du platelage. En contrepartie, le ponçage peut provoquer une fine rétention d'eau localisée sur certains secteurs du platelage.

Accessoires - Montage

DENOMINATION	CARACTERISTIQUES	DIMENSIONS	COULEURS	CONDITIONNEMENT
LAMBOURDE	Composite	3000mm x 50mm x 40mm	Brun	Unitaire
CLIPPAGE	Clip Optima + Vis Inox	Vis 4.35 Inox	Inox	50 unités/ boîte

Accessoires - Finition

DENOMINATION	CARACTERISTIQUES	DIMENSIONS	COULEURS	CONDITIONNEMENT
CORNIÈRE ALU	Rigide - Aluminium anodisé	2000mm x 77mm x 27 mm	Brun Noir	Unitaire
CORNIÈRE SOUPLE	Souple - PVC souple	2950mm x 22mm x 21 mm	Brun Gris	Unitaire

Dilatation

Comme tout produit en composite, les lames Optima Plus se dilatent et rétractent en fonction des variations de température et d'humidité. Il est donc nécessaire de prévoir un espace de dilatation longitudinale au bout de vos lames lors de la pose.

Jeu de dilatation en mm (L) : Longueur de terrasse en mètres / (D) : Dilatation périphérique en mm :															
L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0

Informations Générales

Respectez toujours les recommandations de pose figurant sur la notice d'installation des produits Océwood®.

Quel que soit le matériau utilisé, votre terrasse ou votre clôture subira les intempéries climatiques, la pollution, les mousses, les autres poussières ou saletés diverses. Océwood® est un matériau non poreux. Néanmoins, les tâches telles que graisse froide ou chaude, vin, boisson gazeuse, cigarette, ketchup sont apparentes.

Nettoyage du composite

Un nettoyage régulier au nettoyeur haute pression vous permettra de garder un platelage propre et d'éliminer les poussières de ponçage. Pulvériser du nettoyant concentré OceClean pour éviter le dépôt de mousses, algues ou lichens persistants à la surface du matériau. L'absence d'entretien périodique renforce l'accroche des mousses/lichens/algues et autres saletés et accentue les difficultés de nettoyage. Dans les premières semaines d'exposition extérieure, l'action de l'humidité et des UV entraîne un palissement homogène du support. Cette réaction est naturelle et provisoire. Rapidement le matériau se patine dans sa couleur définitive.

Nettoyer les lames au jet nettoyeur haute pression afin de retirer les éventuelles poussières post ponçage.

- ✓ Une fois la terrasse bien nettoyée, pulvériser du nettoyant concentré (OceClean) sur l'ensemble de la surface.
- ✓ Un simple nettoyage de votre terrasse composite suffit ensuite à la fin de chaque hiver à l'aide de produits classiques : jet haute pression + nettoyant concentré.