

CONCEPTEUR DE BIEN-ÊTRE

# Équipements de série



Coque composite infusion sous vide 4.00 x 2.48 x 1.30 "circuit hydraulique prémonté" (PVC et précablage)



### Filtration connectée

- pompe de fltration 3/4 cv 10 m3/h
- armoire de programmation "OSM" IP.65
- coffret de connection EZ1 (Connexion wifi) information et gestion sur smartphone
  - sonde de température d'air
  - sonde de température d'eau
  - sonde de débit d'eau
  - mise à la terre Poolterre



#### Mur filtrant

- skimmer filtrant "Prestige" 16 m3/h avec skimvac
- bonde de sécurité hydrostatique
- 3 buses de refoulement orientables
- bonde de fond




#### Pompe à chaleur connectée

- PAC 3,5 kW




### Projecteurs led's "Tubulaire"

- 2 projecteurs blancs 6 w



21-09-01RZ



)	Surface du bassin9,92	m²
	Surface du fond 7,60	m <sup>2</sup>
	Volume total11,6	m <sup>3</sup>
	Volume d'eau utile11	m <sup>3</sup>



- 1 bouton digital de mise en route
- 2 variateurs de puissance
- 10 buses de massage
- 1 barre Inox 316

# Equipements Inox

- barre d'exercices Inox 316
- 3 anneaux pour accessoires fitness





#### NCC "Flat Wave"

- 1 sélecteur 3 voies
- 1 variateur de puissance
- pompe NCC 4 cv 49 m<sup>3</sup>/h
- 3 bondes d'aspiration anti-vortex

Espaces balnéo delta •

- 6 buses de massage

Banquette relaxation bois

- 1 variateur de puissance

- 1 bouton digital de mise en route
- 1 bouche de refoulement "lame d'eau" 65 m3/h



Coque composite fabriquée en France selon le procédé de l'infusion sous vide Process Quali. Infu®

Déclinée en blanc pur, bleu céleste et gris aquarelle de série.



#### Kit entretien

- manche télescopique 3,6 m
- brosse de paroi renfort alu
- pistolet nettoyeur filtre à cartouche
  - tuyau flottant 6 m
  - aspirateur manuel
    - épuisette de fond
    - doseur flottant à indicateur
    - aquacheck analyse

## Poste balnéo d'angle

- 1 assise d'angle bois
- 4 buses de massage1 variateur de puissance