



Photo non-contractuelle

## OPTIONS

Configurez votre abri Abri d'Ô



Porte latérale coulissante



Partie basse transparente



Façade avant relevable



Motorisation de l'abri



Guidage au sol



Emplacement de filtration hors-bord

## AVANTAGES PRODUIT

- Assure la propreté de votre piscine
- Augmentation de la température de l'eau de **6 à 10 degrés** par l'effet de serre
- Permet d'augmenter la saison de baignade de 3 mois
- Conforme à la norme **NF P90-309**

*\*Dimensions approximatives*

*\*Les garanties sont effectives à partir de la date d'installation de l'abri. Dès lors, le propriétaire devra être assuré contre les risques suivants : tempête, neige et grêle, faute intentionnelle, fait d'un tiers, catastrophes naturelles. Sous réserve du respect des instructions de la notice d'utilisation.*

MAJ le 01/01/24

## DESCRIPTION

Abri mi-bas cintré télescopique comprenant des éléments de 2,10 m constitués d'arceaux en aluminium thermolaqué équipés de brosses, fixés sur une traverse basse en aluminium thermolaqué équipée de roues avec bandage polyuréthane Ø80 mm, axe roulement à billes inox et pièces d'ancrage à fixer au sol. Toiture en polycarbonate alvéolaire de 8 mm **traité anti-UV** sur les deux faces.

Façades fixes avant et arrière transparentes avec remplissage en polycarbonate de 4 mm, équipées d'une fenêtre de **ventilation coulissante sécurisée** sur la façade arrière (en option). Moyen pour faciliter le guidage des éléments sur la longueur (en option). Visserie en inox anti-corrosion, poignées de tirage et molettes de serrage pour blocage au sol.

## CARACTÉRISTIQUES

- Toiture 100% alvéolaire
- **Largeur** : De 3.30 m\* à 4.80 m\*
- **Longueur** : De 6.30 m\* à 12.60 m\*
- **Dimension élément** : 2.10 m
- **Hauteur** : 0.64 m à 1.14 m\*
- 3, 4, 5 ou 6 éléments selon la longueur de la piscine
- Fenêtre de **ventilation coulissante sécurisée**
- **Couleur** : gris anthracite (RAL 7016)
- En option : moyen pour faciliter le guidage des éléments sur la longueur (en option).

## GARANTIES ABRI D'Ô\*

Abri d'Ô ainsi que ses sous-traitants et ses fournisseurs vous offrent les garanties suivantes :

- **Matériaux de construction** : Polycarbonate, aluminium, vitrage feuilleté...
- Structure en aluminium **thermolaqué** label Qualicoat
- **Pièces d'usure** : Liées au fonctionnement de l'abri (roulettes, bavettes, poignées...)
- **Quincaillerie / Joints d'étanchéité** : Brosses, vis, silicone, joints EPDM...

